

Pewag levo -kuormantasaaja 5-50 t

Tuotekuvaus



Pewag levo -kuormantasaaja on kauko-ohjattava hydraulinen kuormantasaajajärjestelmä, joka on suunniteltu raskaiden kuormien tarkkaan kallistamiseen. Se mahdollistaa kuorman hallitun asemoinnin nostotöiden aikana, auttaen käyttäjiä kohdistamaan ja asentamaan nostettavia kohteita tarkemmin sekä vähentämään kuorman ympärillä tarvittavaa manuaalista käsittelyä.

Taakantasaaja soveltuu vaativiin nostotehtäviin rakennus-, energia-, betonielementti- sekä teollisuusasennusten kohteissa, joissa tarvitaan kuorman hallittua suuntaamista ja säätöä nosturin käytön aikana.

Saatavana ketju- tai synteettisillä nostoraksivaihtoehdoilla.

Ominaisuudet


- kauko-ohjattava hydraulinen toiminta mahdollistaa raskaiden kuormien tarkan asemoinnin asennuksen tai kokoonpanon aikana
- vapautustoiminto
- varustettu työskentelyvalolla
- vähän huoltoa tarvitseva ja energiatehokas hydraulimoottori
- kaukosäätimen kantama noin 100 m
- akun kesto n. 10 tuntia
- IP65-suojausluokka soveltuu ulko- ja teollisuusympäristöihin

... [Read more](#)

Ominaisuudet: IP65
Lämpötila-alue: -20-(+)60°C

Pewag levo -kuormantasaaja 5-50 t

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Malli	A mm	B mm	C mm	D, mm	Paino kg
LBFR5T	5	LB FR 5T	495	580	510	1 610	190
LBFR5TB	5	LB FR 5T-B	495	580	520	1 610	190
LB20T	20	LB 20 T	670	900	530	2 417	480
LB20TB	20	LB 20 T-B	670	900	530	2 417	480
LBFR20T	20	LB FR 20 T	670	900	600	2 400	510
LBFR20TB	20	LB FR 20 T-B	670	900	600	2 400	510
LBFR50T	50	LB FR 50 T	900	1 175	840	2 205	990
LBFR50TB	50	LB FR 50 T-B	900	1 175	840	2 205	990