

Työkalukeventimet 4,0 - 105 kg

Tuotekuvaus



Raskaan sarjan työkalukevennin helpottaa painavien sähkö- ja paineilmatyökalujen käsittelyä kannatteleamalla työkalun painoa työskentelyn aikana. Kevennin vähentää käyttäjän käsiin ja ylävartaloon kohdistuvaa kuormitusta sekä parantaa työskentelyergonomiaa erityisesti toistuvissa työvaiheissa.

Jousimekanismin ansiosta työkalu liikkuu kevyesti käyttäjän mukana ja palautuu vapautettaessa säädetylle korkeudelle. Työkalu pysyy helposti saatavilla oikealla työskentelykorkeudella, mikä tekee työskentelystä sujuvampaa ja auttaa pitämään työpisteen järjestyksessä.

Kestävä alumiinirunko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri soveltuvat ammattikäyttöön. Erikoismuotoiltu kierrejousi mahdollistaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Keventimen kantavuus ja vaijerin pituus voidaan säätää käyttökohteen ja työkalun mukaan.

Ominaisuudet

- Alumiinirunko
- Erikoismuotoiltu kierrejousi takaa hiljaisen toiminnan
- Säädettävä kantavuus (säätöpainike)
- Karbiinihaka
- Erillinen ripustus turvaketjua varten
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri
- Pienikittäinen ja kulutusta kestävä vaijerinohjain
- Säädettävä vaijerin pituus
- Eristetty ripustusjärjestelmä
- Kiinnitys yhdestä pisteestä
- Laakeroitu kartiomainen vaijerirumpu pitää vetovoiman tasaisena koko liikealueella

... [Read more](#)


Materiaali: Alumiini

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 12100, DIN-EN 15112

Työkalukeventimet 4,0 - 105 kg

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	GTIN No.	Malli	Pituus m	Max. työkuorma kg	Paino kg
0629354	8717365000157	9354	2	4-7	5
0629355	8717365000164	9355	2	7-10	5,5
0629356	8717365000171	9356	2	10-14	5,5
0629358	8717365000195	9358	2	18-22	6
0629357	8717365000188	9357	2	14-18	6,5
0629359	8717365000201	9359	2	22-25	6,6
0629361	8717365000218	9361*	2	10-15	10,3
0629362	8717365000225	9362*	2	15-20	10,6
0629363	8717365000232	9363*	2	20-25	11,2
0629364	8717365000577	9364*	2	25-30	11,5
0629365	8717365000249	9365*	2	30-35	11,8
0629366	8717365000256	9366*	2	35-45	12,4
0629367	8717365000263	9367*	2	45-55	12,5
0629368	8717365000270	9368*	2	55-65	13,6
0629369	8717365000287	9369*	2	65-75	14,5
0629370	8717365000294	9370*	2	75-90	17,3
0629371	8717365000300	9371*	2	90-105	18