

Työkalukeventimet 1,0 - 14 kg

Tuotekuvaus



Työkalukevennin helpottaa sähkö- ja paineilmatyökalujen käsittelyä kannatteleamalla työkalun painoa työskentelyn aikana. Kevennin vähentää käyttäjän käsiin ja ylävartaloon kohdistuvaa kuormitusta sekä parantaa työskentelyergonomiaa erityisesti toistuvissa työvaiheissa.

Jousimekanismin ansiosta työkalu liikkuu kevyesti käyttäjän mukana ja palautuu vapautettaessa säädetylle korkeudelle. Työkalu pysyy helposti saatavilla oikealla työskentelykorkeudella, mikä tekee työskentelystä sujuvampaa ja auttaa pitämään työpisteen järjestyksessä.

Kestävä alumiinirunko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri soveltuvat ammattikäyttöön. Erikoismuotoiltu kierrejousi mahdollistaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Keventimen kantavuus ja vaijerin pituus voidaan säätää käyttökohteen ja työkalun mukaan.

Ominaisuudet

- Alumiinirunko
- Erikoismuotoiltu kierrejousi takaa hiljaisen toiminnan
- Säädettävä kantavuus (säätöpainike)
- Karbiinihaka
- Erillinen ripustus turvaketjua varten
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaijeri
- Pienikittainen ja kulutusta kestävä vaijerinohjain
- Säädettävä vaijerin pituus
- Eristetty ripustusjärjestelmä
- Kantavuuden säätö kahvasta
- Jousen rikkoutumissuoja; ei mallissa 9320
- Mallit 9320–9340: kiinnitys yhdestä pisteestä

... [Read more](#)


Materiaali: Alumiini

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 12100, DIN-EN 15112

Työkalukeventimet 1,0 - 14 kg

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	GTIN No.	Malli	Pituus m	Max. työkuorma kg	Paino kg
0629320	8717365000041	9320	2	1-2,5	2
0629321	8717365020018	9321	2	2-4	2
0629322	8717365000065	9322	2	4-6	2,3
0629323	8717365000072	9323	2	6-8	2,5
0629336	8717365258824	9336	2,5	2-4	2,9
0629346	8717365258879	9346*	2,5	2-4	3
0629337	8717365258831	9337	2,5	4-6	3,2
0629347	8717365258886	9347*	2,5	4-6	3,3
0629338	8717365258848	9338	2,5	6-8	3,5
0629348	8717365258893	9348*	2,5	6-8	3,6
0629339	8717365258855	9339	2,5	8-10	3,7
0629349	8717365258909	9349*	2,5	8-10	3,8
0629340	8717365258862	9340	2,5	10-14	4
0629350	8717365258916	9350*	2,5	10-14	4,1