

Suursäkinostin

Tuotekuvaus



Suursäkinostin on suunniteltu neljällä nostolenkillä varustettujen suursäkkien turvalliseen ja tasapainoiseen nostamiseen. Nostosilmukka sijaitsee samalla korkeudella kuin nostolenkit, mikä maksimoi käytettävissä olevan nostokorkeuden nosturin alla.

Nostokehikko soveltuu useimmille suursäkeille, joiden pohjamatat ovat 75 × 75 – 105 × 105 cm, joten se on käytännöllinen ratkaisu irtomateriaalien käsittelyyn teollisuudessa ja rakennustyömailla.

Tuotteen ominaisuudet

- Nostosilmukka sijaitsee samalla tasolla nostolenkkien kanssa, mikä maksimoi käytettävissä olevan nostokorkeuden ja lisää vapaata tilaa nosturin alla
- Neljä integroitua nostolenkien tukea on sijoitettu symmetrisesti keskellä olevan nostosilmukan ympärille, mikä edistää kuorman tasaista jakautumista noston aikana
- Erittäin paksut ja pyöristetyt tuet vähentävät suursäkin nostolenkkien kulumista ja pidentävät niiden käyttöikää
- Tukien muotoilu auttaa estämään nostolenkkien tahattoman irtoamisen noston aikana
- Vankka teräs rakenne takaa luotettavan ja vakaan toiminnan toistuvassa teollisuuskäytössä
- Pulverimaalattu pinta parantaa korroosionkestävyyttä
- Koekuormitettu kaksinkertaisella työkuormalla (2 × WLL)
- Täyttää standardin EN 13155 ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset
- Voidaan yhdistää [trukin nostoadapteriin](#), jolloin suursäkkejä voidaan nostaa myös trukilla

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -20-(+)50° C


Standardi: EN 13155

Huomautus: Kuvassa oleva nostokoukku ei sisälly toimitukseen

Varmuuskerroin: 4:1

Suursäckkinostin

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	B mm	E mm	H mm	K mm	L mm	Paino kg
SSNOSKE	2	80	60	62	170	25	960	25