Gunnebo nostorengas M V2

Tuotekuvaus



Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Nostorengas M on tarkoitettu 1-, 2-, 3-, ja 4-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

... *Read more*

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka
Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyyskoodi
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3775, AS 3776


Varmuuskerroin: 5:1
Luokka: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo nostorengas M V2

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	L mm	E mm	D mm	Paino kg
NORA102622M	M-2622-10 GrabiQ V2	41	340	180	45	12,9
NORA103226M	M-3226-10 GrabiQ V2	57	350	200	55	20,7
NORA103632M	M-3632-10 GrabiQ V2	72	375	210	60	26,3
NORA100T10	M-100T-10 GrabiQ V2	100	450	250	70	42,7
NORA125T10	M-125T-10 GrabiQ V2**	125	450	260	80	57,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved