Gunnebo nostorengas MT V2

Tuotekuvaus



Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Nostorengas MT V2 on tarkoitettu 3- ja 4-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

... *Read more*

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka
Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyyskoodi
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3775, AS 3776


Varmuuskerroin: 5:1
Luokka: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Gunnebo nostorengas MT V2

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	L1 mm	L mm	E mm	D mm	l mm	e mm	d mm	Paino kg
NRLIA1006MT	MT-6-10 GrabiQ V2	4,3	260	140	80	17	120	60	13	1,5
NRLIA1008MT	MT-8-10 GrabiQ V2	7,8	300	160	95	22	140	80	17	3
NRLIA1010MT	MT-10-10 GrabiQ V2	12	435	275	145	28	160	95	22	6,8
NRLIA1013MT	MT-13-10 GrabiQ V2	21	465	275	145	32	190	110	28	10,9
NRLIA1016MT	MT-16-10 GrabiQ V2	31	545	270	140	40	275	145	32	18,4
NRLIA1020MT	MT-20-10 GrabiQ V2	48	610	340	180	45	270	140	40	29,1
NRLIA1022MT	MT-22-10 GrabiQ V2	60	690	350	200	55	340	180	45	46,4
NRLIA1026MT	MT-26-10 GrabiQ V2	85	725	375	210	60	350	200	55	67,6
NRLIA1032MT	MT-32-10 GrabiQ V2	125	825	450	260	80	375	210	60	110,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved