



Пневматические сверхмощные цепные Тали Red Rooster TMH

Product information

Пневматические цепные тали Red ROOSTER разработаны специально для тяжелых промышленных применений. Прочный корпус из литой стали. Стандартно оснащен ограничителем нагрузки.

Стандартные свойства:

- Точная регулировка скорости (управление кабелем и пультом).
- Оптимальное управление нагрузкой, высокоточное позиционирование.
- Компактный дизайн.
- Система конечной остановки.
- Встроенный ограничитель нагрузки без потери высоты подъема.
- Управление с помощью шнура или пульта
- Низкий уровень шума.
- Давление воздуха 0,4-0,63 МПа (4-6,3 бар).

Альтернативно:

- Морская спецификация / коррозионная стойкость
 - Системы окраски от C2-промышленная спецификация к C5-морская спецификация (стандартная обработка красного цвета, другие цвета RAL доступны по запросу).
 - Пульт радио управления для электро-пневматического управления.
 - Системы управления.
 - Цепные ящики (ПВХ, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь).
 - Доступны различные типы крючков.
 - Системы подачи воздуха и клапаны.
 - Блок управления воздухом.
 - Главный воздушный запорный клапан.
- ATEX: Согласно директиве ЕС 94/9 / ЕС (классификация Ex)

Рекомендовано:

Мы рекомендуем использовать блок очистки воздуха SMC. (Продается отдельно.)

Код товара	WLL ton	Chain falls	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Lifting speed with max.load m/min	Lowering speed with max.load m/min	Weight at 3m HOL kg	Lifting speed without load m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø	I mm
16.30TMH-25C2	25	2	108	180	1,4	3	581	2,7	1 290	566	343	223	352	356	100	71
16.30TMH-25P2E	25	2	108	180	1,4	3	581	2,7	1 290	566	343	223	352	356	100	71
16.30TMH-30C2	30	2	108	167	1	2,7	581	2,7	1 290	566	343	223	352	356	100	71
16.30TMH-30P2E	30	2	108	167	1	2,7	581	2,7	1 290	566	343	223	352	356	100	71
16.30TMH-37.5/C3	37,5	3	108	180	1	2	1 300	1,8	1 440	708	352	356	557,55	57,51	125	90
16.30TMH-37.5/P3E	37,5	3	108	180	1	2	1 300	1,8	1 440	78	352	356	557,55	57,51	125	90
16.30TMH-45/C3	45	3	108	167	0,65	1,8	1 300	1,8	1 440	708	352	356	557,55	57,51	125	90
16.30TMH-45/P3E	45	3	108	167	0,65	1,8	1 300	1,8	1 440	708	352	356	557,55	57,51	125	90
16.30TMH-50C4	50	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 820	805	370	435	515	515	143	100
16.30TMH-50P4E	50	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 820	805	370	435	515	515	143	100
16.30TMH-60C4	60	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 820	805	370	435	515	515	143	100
16.30TMH-60P4E	60	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 820	805	370	435	515	515	143	100
16.30TMH-75C6	75	6	108	180	0,45	1	2 500	0,8	1 800	707	269	438	600	600	140	115
16.30TMH-75P6E	75	6	108	180	0,45	1	2 500	0,8	1 800	707	269	438	600	600	140	115
16.30TMH-100C8	100	8	108	180	0,35	0,75	3 200	0,65	1 876	1 360	269	438	678	682	160	130

16.30TMH- 100P8E	100	8	108	180	0,7	1,06	3 200	1,3	1 8761 360 269 438 678 682 160 130
---------------------	-----	---	-----	-----	-----	------	-------	-----	------------------------------------

Blueprint

