



Вертикальный подъемный захват TS/TSE/STS

Product information

Для вертикального подъема и транспортировки стальных пластин. Подъемные зажимы TS оснащены механизмом безопасности, обеспечивающим предотвращение скольжения зажима при применении подъемной силы и при снижении нагрузки. Зажим фиксируется в закрытом, а также в открытом положении. STS подобный, но предлагает большее отверстие зажимного устройства.

Характеристики:

- Облегченная конструкция для удобной эксплуатации
- Высококачественный, сверхпрочный сварной корпус
- Всегда оснащен механизмом безопасности, который гарантирует, что зажим не будет скользить при подъеме и снижении нагрузки.
- Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях
- Простота в обслуживании, простота замены деталей, которые доступны по запросу.
- Сигнальный цвет подъемной проушины и стопорный рычаг для дополнительной безопасности

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE.

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Note: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HRC (345 HB, 1166 H / мм²)

Warning: минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Bec kg	Delivery time
LTTS075	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	0
LTTSE1	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	0
LTTSE2	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	0
LTTSE3	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	0
LTTSE45	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	-
LTTS6	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19	-
LTTSE75	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	-
LTTS9	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27	-
LTTS120	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37	-
LTTS150	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70	-
LTTS250	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149	-

Blueprint

