



Вертикальный подъемный захват TSU/TSEU/STSU

Product information

Захват для вертикального подъема, транспортировки и поворачивания любых стальных листов и конструкций со всех позиций. Со спаренной подъемной скобой для универсальной гибкости подъема под разными углами.

Характеристики:

- Спаренная подъемная дужка гарантирует возможность подъема в каждом положении, даже при боковой нагрузке до 90 °. Обратите внимание на меньшую грузоподъемность при подъеме под углом выше 45 °. Пожалуйста, проверьте снижение предельной рабочей нагрузки.
- Длинные пластины могут быть подняты без использования распорной балки при использовании двух захватов на двух нижних цепных стропах
- Всегда оснащены механизмом безопасности, который гарантирует, что захват не будет скользить при вертикальном подъеме и снижении нагрузки.
- Зажим защелкивается как в закрытых, так и в открытых положениях
- Облегченная конструкция, прочный корпус, простота в обслуживании.

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие зажимного устройства и маркировка CE

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Note: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 HRC (345 Hb, 1166 H / мм2)

Warning: минимальная нагрузка 10% от предельной рабочей нагрузки

| Код товара | Код | WLL ton | Jaw width mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Bec kg | Delivery time |
|------------|----------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------------|
| LTTSU075 | 0.75 TSU | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 | 0 |
| LTTSEU1 | 1 TSEU | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 | 0 |
| LTTSEU2 | 2 TSEU* | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | 0 |
| LTTSEU3 | 3 TSEU* | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | 0 |
| LTTSEU45 | 4.5 TSEU | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 | 0 |
| LTTSEU75 | 7.5 TSEU | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 | - |

Blueprint

