



Захват для труб TPH

Product information

Общая информация:

для подъема и перемещения труб в горизонтальном положении TPH / TPH-HD не оставляет следов и царапин. Зажим для горизонтального подъема и транспортировки стальных и бетонных труб без повреждения груза.

Характеристики:

- Зажимное устройство TPH покрыто специальным, качественным пластиком, устойчивым к давлению.
- TPH-HD зажимное устройство покрыто специальным высококачественным пластиком, который противостоит чрезвычайно высокому давлению, создаваемому в момент подъема.
- Простые в обслуживании зажимы, легко заменяемые пластиковые накладки.
- TPH-HD имеет специальную ручку для удобства переноски.
- Компактная конструкция и высокая грузоподъемность
- Облегченная конструкция для легкого перемещения
- Высококачественный сверхпрочный сварной корпус

Marking: According to standard, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE

Temperature range: TPH: - 40°C to + 50°C. / TPH-HD - 30°C to + 80°C.

Standard: EN 13155

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Bec kg
PTTPH151	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH30	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH40	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH60	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH80	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
PTTPH100	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5

Blueprint

