



Coated webbing slings 2 - 4 t

Product information

Double layered Duplex lifting slings, which are covered with special plastic. Extreme cut and abrasion resistance. These slings can be used to lift sharp-edged items without special corner protectors. Folded reinforced eyes as standard. Also available with one-sided and partial plastic coating.

Note! Standard dimensional tolerance is $\pm 3\%$. Lengths can vary within the tolerance range! Also available with higher WLL.

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1492-1

Safety factor: 7:1

Код товара	WLL ton	WLL при петлевом подъеме	WLL при U- подъеме 0°	WLL при U- подъеме 0°-45°	WLL при U- подъеме 45°-60°	EWL m	Ширина ленты мм	Цвет
SNVS202	2	1,6	4	2,8	2	2	80	Зеленый
SNVS203	2	1,6	4	2,8	2	3	80	Зеленый
SNVS204	2	1,6	4	2,8	2	4	80	Зеленый
SNVS205	2	1,6	4	2,8	2	5	80	Зеленый
SNVS206	2	1,6	4	2,8	2	6	80	Зеленый
SNVS208	2	1,6	4	2,8	2	8	80	Зеленый

SNVS210	2	1,6	4	2,8	2	10	80	Зеленый
SNVS212	2	1,6	4	2,8	2	12	80	Зеленый
SNVS214	2	1,6	4	2,8	2	14	80	Зеленый
SNVS302	3	2,4	6	4,2	3	2	100	Желтый
SNVS303	3	2,4	6	4,2	3	3	100	Желтый
SNVS304	3	2,4	6	4,2	3	4	100	Желтый
SNVS305	3	2,4	6	4,2	3	5	100	Желтый
SNVS306	3	2,4	6	4,2	3	6	100	Желтый
SNVS308	3	2,4	6	4,2	3	8	100	Желтый
SNVS310	3	2,4	6	4,2	3	10	100	Желтый
SNVS312	3	2,4	6	4,2	3	12	100	Желтый
SNVS314	3	2,4	6	4,2	3	14	100	Желтый
SNVS402	4	3,2	8	5,6	4	2	130	Серый
SNVS403	4	3,2	8	5,6	4	3	130	Серый
SNVS404	4	3,2	8	5,6	4	4	130	Серый
SNVS405	4	3,2	8	5,6	4	5	130	Серый
SNVS406	4	3,2	8	5,6	4	6	130	Серый
SNVS408	4	3,2	8	5,6	4	8	130	Серый
SNVS410	4	3,2	8	5,6	4	10	130	Серый
SNVS412	4	3,2	8	5,6	4	12	130	Серый
SNVS414	4	3,2	8	5,6	4	14	130	Серый