Подъемное кольцо скоба Codipro SS DSS



Product information

Подъемное кольцо из нержавеющей стали SS.DSS представляет собой двойное поворотное кольцо. Оно специально разработано для одновременного подъема и вращения грузов. Его двойное поворотное действие обеспечивает идеальное выравнивание со стропой.

Особенности:

- Кольцо из нержавеющей стали, обеспечивающее максимальную коррозионную стойкость.
- Возможность поворота под нагрузкой.
- Резьба от M45 до M56 или UNC доступна по запросу.

Material: Нержавеющая сталь AISI 316 L
Marking: According to standard, CE-marked
Temperature range: -20°C до + 200°C
Standard: EN 1677-1
except grade/WLL

Safety factor: 5:1

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Вес kg
NS8KL24SS.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
NS8KL30SS.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
NS8KL33SS.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
NS8KL36SS.DSS	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL363SS.DSS	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL39SS.DSS	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
NS8KL42SS.DSS	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
NS8KL423SS.DSS	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

Blueprint

