



Рым-болт поворотный YOKE 8-251

Product information



Отклоняется до 230°, поворачивается на 360° благодаря уникальной конструкции шарикоподшипника.

Сертифицировано DGUV GSOA-15-04. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам типа magnaflux.

Отдельные кованые детали и винт крышки - в соответствии с сертификатом.

Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки крепления YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Легко монтируется и разбирается, благодаря специфической конструкции Super Point.

Возможность поворота под нагрузкой.

Features: Встроенный RFID/NFC чип

Material: Кованная легированная сталь, закаленная

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: от -40°C до +200°C

Standard: EN 1677-1

Warning: Не поворачивайте непрерывно в направлении 90 градусов при полной нагрузке.

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	Bec kg
NS10KL10005Y	0,5	M10	10-40	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M10	0,4
NS10KL12007Y	0,7	M12	15-40	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	M12	0,4
NS10KL16014Y	1,4	M16	45-130	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	M16	0,44
NS10KL20025Y	2,5	M20	100-170	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	M20	1
NS10KL2404Y	4	M24	190-280	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	M24	1,5
NS10KL3067Y	6,7	M30	230-400	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	M30	2,4
NS10KL3610Y	10	M36	270-600	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	M36	3,8
NS10KL42125Y	12,5	M42	270-700	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	M42	4

Blueprint

