



Рым-болт поворотный 8-231

Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение 180° и в то же время позволяет подъем с любого направления.

Изготовлен из легированной стали, закаленной. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, контроль magnaflux.

Отдельные кованные детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Быстрая и простая установка, вам нужно только резьбовое отверстие.

Features: Встроенный RFID/NFC чип

Material: Кованая легированная сталь

Marking: According to standard, CE-marked, Грузоподъемность, размер, качество стали, идентификатор производителя и отслеживание

Temperature range: от -40° до +200°C (без потерь грузоподъемности).

Finish: Окрашенный

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	I mm	E mm	M mm	Bec kg
NS8PKL10	1	M 12	100	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	44	20	M 12	0,3
NS8PKL15	1,5	M 14	120	2	50	56	45	17	116	90	27	22	63	21	M 14	0,9
NS8PKL20	2	M 16	150	2	50	54	46	17	116	90	27	24	63	24	M 16	0,9
NS8PKL25	2,5	M 18	200	2,5	65	77	57	20	155	108	34	30	86	26	M 18	1,9
NS8PKL30	3	M 20	250	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	63	30	M 20	1
NS8PKL50	5	M 24	400	3	72	81	59	25	163	126	37	36	88	36	M 24	2,6
NS8PKL56	5,6	M 27	400	3	87	96	79	30	204	148	46	41	110	38	M 27	4,9
NS8PKL78	7,8	M 30	500	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	110	48	M 30	5
NS8PKL125	12,5	M 36	1 000	4	110	112	98	36	248	188	57	55	128	54	M 36	9,6

Blueprint

