Рым-болт поворотный 8-231

Product information

Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение 180° и в то же время позволяет подъем с любого направления.

Изготовлен из легированной стали, закаленной. Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, контроль magnaflux.

Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Быстрая и простая установка, вам нужно только резьбовое отверстие.
Features: Встроенный RFID/NFC чип
Material: Кованая легированная сталь
Marking: According to standard, CE-marked, Грузоподъемность, размер, качество стали, идентификатор производителя и отслеживание
Temperature range: от-40° до +200°C (без потерь грузоподъемности).
Finish: Окрашеный
Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	I mm	Вес kg	Delivery time
NS8PKL10	1	100	M 12	20	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	44	0,3	-
NS8PKL15	1,5	120	M 14	21	2	50	56	45	17	116	90	27	22	63	0,9	0
NS8PKL20	2	150	M 16	24	2	50	54	46	17	116	90	27	24	63	0,9	0
NS8PKL25	2,5	200	M 18	26	2,5	65	77	57	20	155	108	34	30	86	1,9	0
NS8PKL30	3	250	M 20	30	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	63	1	0
NS8PKL50	5	400	M 24	36	3	72	81	59	25	163	126	37	36	88	2,6	0
NS8PKL56	5,6	400	M 27	38	3	87	96	79	30	204	148	46	41	110	4,9	0
NS8PKL78	7,8	500	M 30	48	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	110	5	0
NS8PKL125	12,5	1 000	M 36	54	4	110	112	98	36	248	188	57	55	128	9,6	0

Blueprint