

Проушина приварочная 8-082

Product information

Точка крепления отклоняется на 180°, чтобы занять как можно меньше места. Каждая часть прошла порошковый контроль magnaflux.

Благодаря двойным сварным швам эти точки обеспечивают равномерное и оптимальное распределение силы. Детали, предназначенные для сварки, изготовлены из специального материала, который очень легко сваривается. Низкопрофильная конструкция с очень высокой прочностью.

Точка может быть легко убрана, так что вы можете избежать потенциальных спотыканий и зацепов в зависимости от местоположения точки крепления.

Material: Кованая легированная сталь, закаленная

Marking: According to standard, CE-marked

Finish: Окрашенный

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1



Код товара	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	M mm	HV mm	a mm	Вес kg	Delivery time
NS8J04Y	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6	0
NS8J06Y	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5	0
NS8J10Y	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4	0
NS8J16Y	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5	0
NS8J30Y	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8	0

Blueprint

