Taklina med falldämpare

Produktinformation



Taklinan lämpar sig för takarbete och är utrustad med ett integrerat glidlås och en falldämpare. I sortimentet finns tre olika längder: 10, 15 och 20 m. Taklinan kan användas på platta tak eller låglutande tak, men stopp av fall sker först vid vertikalt drag. Det vill säga taklinan med glidlås är ett fallstoppande system. Säkerhetsanordningen stoppar fallet endast vid vertikalt fall eller vid en vinkel på max 15°.

- Kernmantlestruktur på taklina Ø 12 mm
- Integrerat glidlås + ABM-falldämpare
- Ställningskrok på falldämparen: AZ002, öppning 18 mm, vikt 220 g
- Ställningskrok på linan: AZ002A, öppning 24 mm, vikt 180 g

... *Read more*

Material: Taklina: polyester | Falldämpare: polyamid
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Standard: EN 353-2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Taklina med falldämpare

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max. antal personer	Längd m	Max user weight kg
LINOSTOP10	1	10	140
LINOSTOP15	1	15	140
LINOSTOP20	1	20	140

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved