Surrningsselar

Produktinformation



Med surrningsselar kan man förhindra att lasten rör sig, glider eller stjälper i en riktning (vanligtvis framåt eller bakåt). Vid selesurrning utgår selebandet från en surrningspunkt på ena sidan av fordonet, går bakom/framför lasten och fästs i en surrningspunkt på andra sidan av fordonet, som ligger mittemot eller nästan mittemot den första surrningspunkten.

Selesurrning lämpar sig väl för så bred last som möjligt samt även för låga gods, eftersom vinkeln mellan lastytan och surrningsdonet naturligt blir liten och samtidigt effektiv.

Surrningsselar kan även måttbeställas helt enligt kundens önskemål. Kontakta vår försäljning så kan vi skräddarsy en surrningssele som passar exakt för era behov

... *Read more*

Egenskaper: Selens andel av den i tabellen angivna längden är 4,5 m.
Material: Band 100% polyester / metalldelar fria från Cr6+
Anmärkning: Produkten innehåller endast seldelen utan spännare. Ange vid beställning även behovet av spännardel.
Varning: Vinkeln mellan lastutrymmets golv och surrningsredskapet får inte överskrida 45°

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Surrningsselar

Mer information / Reservdelar

Art.nr	LC daN	Min. brottlast ton ton	Längd m	Bandbredd mm	Färg
SVVAL2000	1 700	4	9,5	50	blå
SVVAL2500	2 000	5	9,5	50	gul
SVVAL3500	2 500	5	9,5	50	orange
SVVAL7000	4 300	10	9,5	75	gul

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved