



Eltelfer LIFTKET 4.000 – 25.000 kg

Produktinformation

LIFTKET's omfattande produktportfölj erbjuder dig standardiserade eltelfrar som kan anpassas till just dina krav. LIFTKET's eltelfrar kan varieras i arbetshöjd samt för olika elförsörjningar inklusive variabla hastigheter.

Funktioner:

- Elförsörjningar 400 V, 3 fas, 50 Hz
- Lyftkapacitet 4 000 kg till 25 000 kg
- FEM-klassificeringar från FEM 1Bm till 4m (ISO M3 till M7)
- Skyddsklass IP55, isolationsklass F
- Galvaniserad lyftkätting enligt DIN 818-7, DAT
- Ett brett utbud av tillval
- Tillval en eller två lyfthastigheter från 2 till 32 m/min
- Med ändlägesbrytare standard (vid 24VAC)
- Upp till 200 meter lyfthöjd
- Patenterad säkerhetsbroms
- Modulärt eltelfer koncept
- Kostnadseffektivt underhåll och reparation
- Ett unikt ID, vilket möjliggör spårbarhet efter 10 år hos tillverkaren

Olika typer av blockvagnar finns att välja mellan, antingen manuella eller elektriska samt för olika balkkonstruktioner.

Märkning: CE-märkning

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lifting speed m/min	Antal kättingfall	Motor kW	Duty rating %	ED Klass ISO/FEM	Lyftkätting mm	Amm	mm B	mm C	mm G, mm G2	mm mm	øN mm	mm J	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
SKT6300MV2	6	5.6/1.4	1	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	35
SKT8000MV2	8	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT10000MV2	10	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT12500MV2	12	2.8/0.7	2	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT25000MV2	25	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613	35

Lyfttabell

WLL

(ton)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	567	183	434	825	901	65	42
5	567	183	434	825	901	65	42
6	567	183	434	825	901	65	42
8	567	183					

Ritning & mått

