

Tiger vinschar för lyft och dragning, korrosionsbeständiga

Produktinformation



Den högkvalitativa Tiger-vinschen lämpar sig för både lyft och dragning. Vinsch utrustad med vajer lämpar sig för lyft och dragning, med band endast för dragning. Vinschen är utrustad med automatisk bromsfunktion, vilket eliminerar risken för att lasten faller eller glider. Bromssystemet och komponenterna är inkapslade och skyddade mot damm och regn. Vinschen är behandlad med en unik ytbeläggning som ger ett mycket gott korrosionsmotstånd och skydd. Ytbeläggningen har testats med ett 1000 timmars ASTM B 117 saltspraytest. Band och vajrar finns även tillgängliga separat som reservdelar.

Band eller vajer måste beställas separat. Se information under mer information.

Tekniska specifikationer för Tiger-vinschen:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C - (+)80°C

Standard: EN 13157

Tiger vinschar för lyft och dragning, korrosionsbeständiga

Mer information /
Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gear ratio	Length handle mm	Drum diameter mm	Rope capacity m	Pulling capacity t	Längd på bandsling m	Vikt kg
VINTT360R	0,185	4,1:1	160	40	36	0,37	9,1	3
VINTT550R	0,275	4,1:1	210	50	23	0,55	8,5	3,5
VINTT800R	0,41	5:01	320	70	24	0,82	14,1	8
VINTT1180R	0,6	10:01	320	82	18	1,2	10,6	10,5

VAJER MED SPÄRRKROK (för lyft och dragning)

För vinsch	Längd m	Diameter mm	Brottstyrka kg	Produktkod
VINTT360	30	4	1270	VINTT360VA430
VINTT550	20	5	2000	VINTT550VA520
VINTT800	22	6	3000	VINTT800VA622
VINTT1180	16	8	4500	VINTT1180VA816

BAND MED SPÄRRKROK (endast för dragning)

För vinsch	Längd m	Diameter mm	Brottstyrka kg	Produktkod
VINTT360	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT550	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT800	9	54	2864	VINTT54NA9