Batteridriven Haklift eltelfer

Produktinformation



En kompakt och effektiv batteridriven eltelfer förpackad i en bärbox. Produkten är utrustad med en fjärrkontroll som har steglös hastighetsreglering samt indikator för last och överbelastning. Produktens skyddsklass är IP54. Drifttiden för litiumjonbatteriet är 20 minuter vid kontinuerlig belastning. Säljförpackningen innehåller eltelfern, en kättingsamlarpåse, en fjärrkontroll, 2 stycken batterier samt en laddare.

Tekniska specifikationer för eltelfern:

... *Read more*

Märkning: CE-märkning
Ytbehandling: Målad, blå

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Batteridriven Haklift eltelfer

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Dimensions mm	Lyfthastighet m/min	Lyftkätting mm	Batterityp
SKTH50018V	0,5	3	2	173 x 257 x 375173 x 257 x 375	2	4	18V Li-ion 3.0 Ah

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Batteridriven Haklift eltelfer

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till eltelfer (produktkod)
KAPULA7	Fjärrkontroll	SKTH50018V (äldre modell)
KAPULA8	Fjärrkontroll | Ny modell (2024)	SKTH50018V (modellår 2024)
SKTH50018VAKKU	Litiumjonbatteri 18 V	SKTH50018V (äldre modell)
SKTH50018VAKKU2	Litiumjonbatteri 18 V | Ny modell (2024)	SKTH50018V (modellår 2024)
SKTH50018VLATURI	Laddare för litiumjonbatteri	SKTH50018V (äldre modell)
SKTH50018VLATURI2	Laddare för litiumjonbatteri | Ny modell (2024)	SKTH50018V (modellår 2024)

OBSERVERA: Se illustrationen (bifogad) för modellskillnader

Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, fråga vår försäljning för mer information



Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Batteridriven Haklift eltelfer

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved