Haklift eltelfer 230 V

Produktinformation



Haklifts 230 V elkättingtelfer är en lätt och kompakt lyftlösning för professionellt bruk, där det krävs tillförlitliga och effektiva lyft av laster med nätström. Telfern med aluminiumram passar utmärkt för till exempel verkstäder, produktionslokaler, lager och monteringsplatser. Tack vare sin kompakta konstruktion är den enkel att installera. Tillgänglig även med längre manöverkabel samt lyftkätting. Som tillval finns trådlös fjärrkontroll tillgänglig och större kättingsamlarpåsar (se reservdelslistan). Fråga vår försäljning för mer information.

Särskilt lämplig för

- Produktions- och monteringslinjer
- Verkstäder och servicelokaler
- Lager och logistikcenter
- Monterings- och underhållsarbeten

Produktens egenskaper

- Lätt och kompakt aluminiumkonstruktion
- Utrustad med kättingsamlarpåse
- Tillgänglig med längre manöverkabel samt lyftkätting
- Som tillval trådlös fjärrkontroll med funktioner för lyft, sänkning och nödstopp
- Lämplig för 230 V nätström
- SKTH1000MINIRK och SKTH2000MINIRK utrustad med övre gränsbrytare

Tillval trådlös fjärrkontroll

- Räckvidd 50 m (fri sikt)
- Funktioner: lyft, sänkning och nödstopp
- IP65
- Drifttemperatur -10- (+)70 °C
- Storlek 190 x 70 x 50 mm

... *Read more*

Egenskaper: IP54
Material: Aluminium
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -10 - (+)50 °C
Ytbehandling: Målad, blå

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Haklift eltelfer 230 V

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Motor kW	Lyfthastighet m/min	Duty rating % ED	Lyftkätting mm	Standard chain bag for lifting height m	Vikt kg
SKTH250MINI	0,25	3	1	1,3	10	30	6.3 x 19	9	18,5
SKTH500MINI	0,5	6	1	1,3	5	30	6.3 x 19	9	21
SKTH1000MINIRK	1	6	1	1,3	4	30	7.1 x 20	20	26
SKTH2000MINIRK	2	6	2	2	2,5	30	7.1 x 20	20	31
SKTHMINIKAUKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SKTHMINIKAUKO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÅTT

Produkt	Manöverkabel mm	Strömkabel mm	Kåpblockets bredd mm	Kåpblockets djup mm	Min. höjd för kåpblock + kätting mm
SKTH250MINI	3	5	420	160	480
SKTH500MINI	6	5	420	160	480
SKTH1000MINIRK	6	5	420	160	500
SKTH2000MINIRK	6	5	456	214	675

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till eltelfer (produktkod/-er)
KAPULA5	Pendant control, without cable	SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
KAPULA9	Pendant control incl. cable, for "RK" models	SKTH1000MINIRK, SKTH2000MINIRK
SKTHMINIKAAP	Control cable, length 5 m | Plug in the other end	SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI/-RK, SKTH2000MINI/-RK
VAINOSHKAAP	Control cable extension, length 10 m | Plugs in both ends	SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI/-RK, SKTH2000MINI/-RK
SKTH500MINIKPXL	XL chain bag, volume 20 m	SKTH250MINI, SKTH500MINI
SKTH2000MINIKPXL	XL chain bag, volume 30 m	SKTH1000MINI/-RK, SKTH2000MINI/-RK (note 15 m max. lifting height)
SKTHMINIKAUKO	Cordless remote control	SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
SKTHMINIKAUKO2	Cordless remote control, for "RK" models	SKTH1000MINIRK, SKTH2000MINIRK

Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, fråga vår försäljning för mer information.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved