Lyftkätting, klass 12

Produktinformation



Allmänt: Samma kättingdimension som klass 8, men cirka 50 % högre arbetsbelastning.

... *Read more*

Material: Värmebehandlat stål klass 12
Märkning: Klassmärkning 12 i varje länk
Arbetstemperatur: -40 - (+)400 ºC.
Ytbehandling: Målad, lila
Varning: Får ej värmebehandlas

Klass: 12

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Lyftkätting, klass 12

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL)	Min brottkraft kN	D mm	P mm	Li min. mm	Le max. mm	Vikt
NK127	7	2,36	92,6	7	21	9,8	26	1,33
NK128	8	3	118	8	24	11	30,5	1,69
NK1210	10	5	196	10	30	14,3	38	2,66
NK1213	13	8	319	13	39	18	48,5	4,43
NK1216	16	12,2	479	16	48	21,5	59	6,73

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Lyftkätting, klass 12

Säkerhetsfaktor 4	1-part		2-part	3- och 4-part				
								
Lyftvinkel	**-**	**-**	**0-45°**	**45°-60°**	**0-45°**	**45°-60°**	**0-45°**	**45°-60°**
Faktor (KL)	**1**	**0.8**	**1.4**	**1**	**1.12**	**0.8**	**2.1**	**1.5**
Kätting Ø mm	**WLL t**							
7	2,36	1,9	3,35	2,36	2,65	1,9	5,0	3,55
8	3,0	2,36	4,25	3,0	3,35	2,36	6,3	4,50
10	5,0	4,0	7,1	5,0	5,6	4,0	10,6	7,5
13	8,0	6,3	11,2	8,0	9,0	6,3	17,0	11,8
16	12,2	9,7	17,0	12,2	13,6	9,7	25,6	18,3

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved