Gjuterikrok X-047 klass 10

Produktinformation

Allmänt: Gjuterikrok X-047 med minst 25% högre max last än motsvarande storlek i klass 8. Före användning av kroken, kontrollera att krokar utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet. Testade enligt DIN PAS 1061 och ASTM A952/A 952M. Provbelastad 2,5 gånger maxlasten med certifikat för varje tillverkad batch. Utmattningstestad i 20 000 cykler med 1,5 gånger maxlasten.

... *Read more*

Material: Legerat stål, seghärdat.
Märkning: Enligt standard, Kod och klass.
Arbetstemperatur: -40ºC till +200°C, utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Blåmålad.
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Gjuterikrok X-047 klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vikt kg
VAL1006	6	1,4	18	6	22	93	48	17	0,33
VAL1078	7-8	2,5	24	12	30	123	62	19	0,8
VAL1010	10	4	32	15	35	149	74	23	1,6
VAL1013	13	6,7	40	19	39	180	88	32	2,6
VAL1016	16	10	50	25	46	213	98	41	4,5
VAL1020	20	16	60	26	59	248	113	58	9,3

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved