

Toppögla med omegalänk, 1-part, klass 12, KWB

Produktinformation



Kättingen fästs direkt i omegalänken som är kopplad till toppögla.

Tekniska specifikationer för toppögla:

Provb belastning: 2,5 x WLL

[... Read more](#)

Material: Värmebehandlat stål klass 12. Värmebehandling förbjuden.

Märkning: Tillverkarens produktkod och klass.

Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C.


Ytbehandling: Målad, lila.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 12

Toppögla med omegalänk, 1-part, klass 12, KWB

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Benämning	Kätting Ø	Max last (WLL) ton	can be used with single hook acc. DIN15401 up to nr.	d mm	t mm	w mm	e mm	Vikt kg
NOR1207OME	GTKR/SUN 1-7	7	2,36	4	14	120	70	163	0,66
NOR1208OME	GTKR/SUN 1-8	8	3	5	17	140	80	183	0,92
NOR1210OME	GTKR/SUN 1-10	10	5	6	19	160	95	211	1,55
NOR1213OME	GTKR/SUN 1-13	13	8	10	27	190	110	254	3,34
NOR1216OME	GTKR/SUN 1-16	16	12,2	12	30	190	110	268	4,92