



Kättingredskap 1-part med spärrkrok och förkortningskrok, klass 8

Produktinformation

1-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrok och förkortningskrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKS06101L	6	1,12	0,896	1
NKS07101L	7	1,5	1,2	1
NKS08101L	8	2	1,6	1
NKS10101L	10	3,15	2,52	1
NKS13101L	13	5,3	4,24	1
NKS16101L	16	8	6,4	1
NKS20101L	20	12,5	10	1
NKS22101L	22	15	12	1
NKS26101L	26	21,2	16,96	1
NKS32101L	32	31,5	25,2	1

Ritning & mått

