

## Kättingredskap 1-part med spärrkrok, klass 8

### Produktinformation



1-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, svart / gul

**Standard:** EN 818-4

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

## Kättingredskap 1-part med spärrkrok, klass 8

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton
NKS06101	6	1,12	0,896
NKS07101	7	1,5	1,2
NKS08101	8	2	1,6
NKS10101	10	3,15	2,52
NKS13101	13	5,3	4,24
NKS16101	16	8	6,4
NKS20101	20	12,5	10
NKS22101	22	15	12
NKS26101	26	21,2	16,96
NKS32101	32	31,5	25,2