



Kättingredskap 1-part med säkeretskrok och förkortningskrok, klass 8

Produktinformation

1-partigt kättingredskap utrustat med säkeretskrok och förkortningskrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKV06101L	6	1,12	0,896	1
NKV07101L	7	1,5	1,2	1
NKV08101L	8	2	1,6	1
NKV10101L	10	3,15	2,52	1
NKV13101L	13	5,3	4,24	1
NKV16101L	16	8	6,4	1
NKV20101L	20	12,5	10	1
NKV22101L	22	15	12	1
NKV26101L	26	21,2	16,96	1
NKV32101L	32	31,5	25,2	1

Ritning & mått

