



Kättingredskap 1-part med säkerhetskrok, klass 10

Produktinformation

1-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | Max last (WLL) snarat lyft ton | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|-----------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| NKVE06101 | 6 | 1,4 | 1,12 | 1 |
| NKVE08101 | 8 | 2,5 | 2 | 1 |
| NKVE10101 | 10 | 4 | 3,2 | 1 |
| NKVE13101 | 13 | 6,7 | 5,36 | 1 |
| NKVE16101 | 16 | 10 | 8 | 1 |
| NKVE20101 | 20 | 16 | 12,8 | 1 |
| NKVE22101 | 22 | 19 | 15,2 | 1 |

Ritning & mått

