



## Kättingredskap 1-part med säkerhetskrok, klass 8

### Produktinformation

1-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, svart / gul

**Standard:** EN 818-4

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

<b>Art.nr</b>	<b>Kätting Ø mm</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Max last (WLL) snarat lyft ton</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
NKV06101	6	1,12	0,896	1
NKV07101	7	1,5	1,2	1
NKV08101	8	2	1,6	1
NKV10101	10	3,15	2,52	1
NKV13101	13	5,3	4,24	1
NKV16101	16	8	6,4	1
NKV20101	20	12,5	10	1
NKV22101	22	15	12	1
NKV26101	26	21,2	16,96	1
NKV32101	32	31,5	25,2	1

## Ritning & mått

