

Kättingredskap 1-part med säkerhetskrok, klass 8

Produktinformation



1-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrok. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kättingredskap 1-part med säkerhetskrok, klass 8

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton
NKV06101	6	1,12	0,896
NKV07101	7	1,5	1,2
NKV08101	8	2	1,6
NKV10101	10	3,15	2,52
NKV13101	13	5,3	4,24
NKV16101	16	8	6,4
NKV20101	20	12,5	10
NKV22101	22	15	12
NKV26101	26	21,2	16,96
NKV32101	32	31,5	25,2