



Kättingredskap 2-part med spärrkrokar och förkortningskrokar, klass 10

Produktinformation

2-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

| Art.nr | Kätting Ø mm | WLL 0°-45° ton | WLL 45-60° t | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| NKSE06201L | 6 | 1,96 | 1,4 | 1 |
| NKSE08201L | 8 | 3,5 | 2,5 | 1 |
| NKSE10201L | 10 | 5,6 | 4 | 1 |
| NKSE13201L | 13 | 9,5 | 6,7 | 1 |
| NKSE16201L | 16 | 14 | 10 | 1 |
| NKSE20201L | 20 | 22,4 | 16 | 1 |
| NKSE22201L | 22 | 26,6 | 19 | 1 |

Ritning & mått

