



Kättingredskap 2-part med spärrkrokar och förkortningskrokar, klass 8

Produktinformation

2-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKS06201L	6	1,6	1,12	1
NKS07201L	7	2,12	1,5	1
NKS08201L	8	2,8	2	1
NKS10201L	10	4,25	3,15	1
NKS13201L	13	7,5	5,3	1
NKS16201L	16	11,2	8	1
NKS20201L	20	17	12,5	1
NKS22201L	22	21,2	15	1
NKS26201L	26	30	21,2	1
NKS32201L	32	45	31,5	1

Ritning & mått

