



## Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 8

### Produktinformation

2-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, svart / gul

**Standard:** EN 818-4

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

<b>Art.nr</b>	<b>Kätting Ø mm</b>	<b>WLL 0°-45° ton</b>	<b>WLL 45-60° t</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
NKV06201L	6	1,6	1,12	1
NKV07201L	7	2,12	1,5	1
NKV08201L	8	2,8	2	1
NKV10201L	10	4,25	3,15	1
NKV13201L	13	7,5	5,3	1
NKV16201L	16	11,2	8	1
NKV20201L	20	17	12,5	1
NKV22201L	22	21,2	15	1
NKV26201L	26	30	21,2	1
NKV32201L	32	45	31,5	1

## Ritning & mått

