

Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar, klass 8

Produktinformation



2-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kättingredskap 2-part med säkerhetskrokar, klass 8

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKV06201	6	1,6	1,12
NKV07201	7	2,12	1,5
NKV08201	8	2,8	2
NKV10201	10	4,25	3,15
NKV13201	13	7,5	5,3
NKV16201	16	11,2	8
NKV20201	20	17	12,5
NKV22201	22	21,2	15
NKV26201	26	30	21,2
NKV32201	32	45	31,5