

Kättingredskap 3-part med spärrkrokar och förkortningskrokar, klass 8

Produktinformation



3-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kättingredskap 3-part med spärrkrokar och förkortningskrokar, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKS06301L	6	2,36	1,7
NKS07301L	7	3,15	2,24
NKS08301L	8	4,25	3
NKS10301L	10	6,7	4,75
NKS13301L	13	11,2	8
NKS16301L	16	17	11,8
NKS20301L	20	26,5	19
NKS22301L	22	31,5	22,4
NKS26301L	26	45	31,5
NKS32301L	32	67	47,5