

## Kättingredskap 3-part med spärrkrokar, klass 10

### Produktinformation



3-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

**Material:** Stål

**Märkning:** CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -29 - (+)205°C

**Ytbehandling:** Målad, blå


**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Kättingredskap 3-part med spärrkrokar, klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKSE06301	6	2,94	2,1
NKSE08301	8	5,25	3,75
NKSE10301	10	8	5,7
NKSE13301	13	14	10
NKSE16301	16	21	15
NKSE20301	20	33,6	24
NKSE22301	22	39,9	28,5