



Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 10

Produktinformation

3-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKVE06301L	6	2,94	2,1	1
NKVE08301L	8	5,25	3,75	1
NKVE10301L	10	8	5,7	1
NKVE13301L	13	14	10	1
NKVE16301L	16	21	15	1
NKVE20301L	20	33,6	24	1
NKVE22301L	22	39,9	28,5	1

Ritning & mått

