Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 8

Produktinformation

3-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, svart / gul
Standard: EN 818-4
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKV06301L	6	2,36	1,7
NKV07301L	7	3,15	2,24
NKV08301L	8	4,25	3
NKV10301L	10	6,7	4,75
NKV13301L	13	11,2	8
NKV16301L	16	17	11,8
NKV20301L	20	26,5	19
NKV22301L	22	31,5	22,4
NKV26301L	26	45	31,5
NKV32301L	32	67	47,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved