



Kättingredskap 3-part med säkeretskrokar och förkortningskrokar, klass 8

Produktinformation

3-partigt kättingredskap utrustat med säkeretskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKV06301L	6	2,36	1,7	1
NKV07301L	7	3,15	2,24	1
NKV08301L	8	4,25	3	1
NKV10301L	10	6,7	4,75	1
NKV13301L	13	11,2	8	1
NKV16301L	16	17	11,8	1
NKV20301L	20	26,5	19	1
NKV22301L	22	31,5	22,4	1
NKV26301L	26	45	31,5	1
NKV32301L	32	67	47,5	1

Ritning & mått

