

Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar, klass 10

Produktinformation



3-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -29 - (+)205°C

Ytbehandling: Målad, blå

Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar, klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKVE06301	6	2,94	2,1
NKVE08301	8	5,25	3,75
NKVE10301	10	8	5,7
NKVE13301	13	14	10
NKVE16301	16	21	15
NKVE20301	20	33,6	24
NKVE22301	22	39,9	28,5