

## Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar, klass 8

### Produktinformation



3-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, blå

**Standard:** EN 818-4

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

## Kättingredskap 3-part med säkerhetskrokar, klass 8

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKV06301	6	2,36	1,7
NKV07301	7	3,15	2,24
NKV08301	8	4,25	3
NKV10301	10	6,7	4,75
NKV13301	13	11,2	8
NKV16301	16	17	11,8
NKV20301	20	26,5	19
NKV22301	22	31,5	22,4
NKV26301	26	45	31,5
NKV32301	32	67	47,5