



## Kättingredskap 4-part med spärrkrokar, klass 8

### Produktinformation

4-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, svart / gul

**Standard:** EN 818-4

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

<b>Art.nr</b>	<b>Kätting Ø mm</b>	<b>WLL 0°-45° ton</b>	<b>WLL 45-60° t</b>	<b>Ca. levtid (arbetsdagar)</b>
NKS06401	6	2,36	1,7	1
NKS07401	7	3,15	2,24	1
NKS08401	8	4,25	3	1
NKS10401	10	6,7	4,75	1
NKS13401	13	11,2	8	1
NKS16401	16	17	11,8	1
NKS20401	20	26,5	19	1
NKS22401	22	31,5	22,4	1
NKS26401	26	45	31,5	1
NKS32401	32	67	47,5	1

## Ritning & mått

