

Kättingredskap 4-part med spärrkrokar, klass 8

Produktinformation



4-partigt kättingredskap utrustat med spärrkrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, svart / gul

Standard: EN 818-4


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Kättingredskap 4-part med spärrkrokar, klass 8

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Kätting \varnothing mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKS06401	6	2,36	1,7
NKS07401	7	3,15	2,24
NKS08401	8	4,25	3
NKS10401	10	6,7	4,75
NKS13401	13	11,2	8
NKS16401	16	17	11,8
NKS20401	20	26,5	19
NKS22401	22	31,5	22,4
NKS26401	26	45	31,5
NKS32401	32	67	47,5