# Kättingredskap 4-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 8

**Produktinformation**

4-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar och förkortningskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

**Tekniska specifikationer för kättingredskap:**

... *Read more*

**Material:** Stål
**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning
**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
**Ytbehandling:** Målad, svart / gul
**Standard:** EN 818-4
**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1
**Klass:** 8

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

# Kättingredskap 4-part med säkerhetskrokar och förkortningskrokar, klass 8

## Ritning & mått




## Mer information / Reservdelar

| Art.nr | Kätting Ø mm | WLL 0°-45° ton | WLL 45-60° t |
|---|---|---|---|
| NKV06401L | 6 | 2,36 | 1,7 |
| NKV07401L | 7 | 3,15 | 2,24 |
| NKV08401L | 8 | 4,25 | 3 |
| NKV10401L | 10 | 6,7 | 4,75 |
| NKV13401L | 13 | 11,2 | 8 |
| NKV16401L | 16 | 17 | 11,8 |
| NKV20401L | 20 | 26,5 | 19 |
| NKV22401L | 22 | 31,5 | 22,4 |
| NKV26401L | 26 | 45 | 31,5 |
| NKV32401L | 32 | 67 | 47,5 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved