



## Kättingredskap 4-part med säkerhetskrokar, klass 10

### Produktinformation

4-partigt kättingredskap utrustat med säkerhetskrokar. På beställning även med andra komponenter, t.ex. gjuterikrokar, schacklar osv. Kättingredskapet är utrustat med märkbricka.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, dvs. L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till krokbottnens inre kant.

#### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

**Material:** Stål

**Märkning:** CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -29 - (+)205°C

**Ytbehandling:** Målad, blå

**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t	Ca. levtid (arbetsdagar)
NKVE06401	6	2,94	2,1	1
NKVE08401	8	5,25	3,75	1
NKVE10401	10	8	5,7	1
NKVE13401	13	14	10	1
NKVE16401	16	21	15	1
NKVE20401	20	33,6	24	1
NKVE22401	22	39,9	28,5	1

## Ritning & mått

