

## Kättingredskap 2-part med förkortningskrokar, klass 8

### Produktinformation



Användningsmetoden för kättingredskapet är ett åtdragande öglelyft, vilket är utmärkt för lyft av till exempel rörbuntar, virkesbuntar och betongstål.

Obs! De två sista siffrorna i produktkoden är en längdkod, det vill säga L-mått: 01 = 1,0 m. L-måttet mäts från toppöglans övre inre kant till omegalänkens botten inre kant.

### Tekniska specifikationer för kättingredskap:

[... Read more](#)

**Material:** Stål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Ytbehandling:** Målad, svart / gul

**Standard:** EN 818-4


**Varning:** Får ej värmebehandlas

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 8

## Kättingredskap 2-part med förkortningskrokar, klass 8

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Kätting Ø mm	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
NKLI07201L	7	1,7	1,2
NKLI08201L	8	2,2	1,6
NKLI10201L	10	3,5	2,5
NKLI13201L	13	6	4,2
NKLI16201L	16	8,9	6,3