Säkerhetskrok, självlåsande med gaffelkoppling, klass 8

Produktinformation



Lyftkättingen ansluts direkt till säkerhetskroken med en gaffelkoppling utan kopplingslänk. Säkerhetskroken låses automatiskt när lyftet påbörjas.

Tekniska specifikationer för säkerhetskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-3
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med gaffelkoppling, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	K mm	H mm	E mm	M mm	R mm	Vikt kg
VAKH6	1,12	6	96	20,5	29	9	28	0,5
VAKH78	2	7-8	119,5	27	34	9,5	33	0,8
VAKH10	3,15	10	142	30	44	12,5	43	1,5
VAKH13	5,3	13	185	40	52	15	51,5	2,8
VAKH16	8	16	217,5	51	60	19	61	5,6
VAKH20	12,5	20	228	57	83	25	84	7,5
VAKH22	15	22	269,5	67,5	88	25	77,5	11,5

RESERVDELAR

Det finns två olika krokmodeller i sortimentet, kontrollera krokens märkningar.

Modell 1, reservdelsspärrsats

Bokstavs- och/eller nummerbeteckning, till exempel CDY, WG8 eller K5MF

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med gaffelkoppling, klass 8

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till ABT-krok (produktkod/-er)
VAKVO6S	Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH6
VAKVO78S	Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH78
VAKVO10S	Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH10
VAKVO13S	Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH13
VAKVO16S	Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH16
VAKVO20S	Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH20
VAKVO22S	Reservdelsspärrsats 22 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH22

Modell 2, reservdelsspärrsats

Fyrsiffrig sifferkombination, till exempel 2412 (år/månad)

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till ABT-krok (produktkod/-er)
VAKVO6H	Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH6
VAKVO78H	Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH78
VAKVO10H	Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH10
VAKVO13H	Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH13
VAKVO16H	Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH16
VAKVO20H	Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH20
VAKVO22H	Reservdelsspärrsats 22 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH22
VAKVO26H	Reservdelsspärrsats 26 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKH26

Observera: Kontakta leverantören om det uppstår problem med identifieringen av krokens partibeteckning.

Varning: Om du märker kosmetiska eller strukturella skillnader mellan reservdelssatsens osäkringsspärr och originalet, kontakta leverantören. Försök inte tvinga den på plats, eftersom det kan äventyra krokens säkra funktion.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med gaffelkoppling, klass 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved