

Spärrkrok med gaffelkoppling, klass 10

Produktinformation



Spärrkrok utrustad med fjäderbelastad säkerhetsspärr. Spärrkroken monteras på kättingen med gaffelkoppling utan kopplingslänk.

Tekniska specifikationer för spärrkrok:

[... Read more](#)

Material: Stål

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Ytbehandling: Målad, blå


Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Spärrkrok med gaffelkoppling, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	P1 mm	H mm	K mm	Vikt kg
SALKAH1006	1,4	6	18	21	75	0,33
SALKAH1078	2,5	8	25	27	85	0,7
SALKAH1010	4	10	28	33	104	1,3
SALKAH1013	6,7	13	38	42	128	2,3
SALKAH1016	10	16	44	50	150	3,6
SALKAH1020	16	20	52	56	180	7,3
SALKAH1022	19	22	66	62	213	12,1

RESERVDELAR

Reservdelsspärrsats (produktkod) | Innehåller spärr,
fjäder och stift/mutter

Passar till krok (produktkod)

SALKAHVO1006S	SALKAH1006
SALKAHVO1078S	SALKAH1078
SALKAHVO1010S	SALKAH1010
SALKAHVO1013S	SALKAH1013
SALKAHVO1016S	SALKAH1016
SALKAHVO1020S	SALKAH1020
SALKAHVO1022S	SALKAH1022

Spärrkrok med gaffelkoppling, klass 10
