Kopplingslänk, klass 10

Produktinformation

Kopplingslänken används för skarvning av kortlänkad lyftkätting och komponenter i klass 10.

Tekniska specifikationer för kopplingslänk:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, blå
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Kopplingslänk, klass 10

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	D mm	K mm	A mm	Vikt kg
LLA106	1,4	6	7	44	14	0,1
LLA1078	2,5	8	10	61	18	0,22
LLA1010	4	10	12	72	23	0,45
LLA1013	6,7	13	16	89	27	1,15
LLA1016	10	16	21	103	33	1,75
LLA1020	16	20	24	116	42	2,7
LLA1022	19	22	27	135	48	4,02

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved